



Fiche technique KISBEE 2T RS

MOTEUR

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Refroidissement | Air |
| Système de transmission | Par courroie |
| Norme de dépollution | Euro 2 |
| Intervalle de maintenance | 5000 km ou 12 mois |
| Garantie | Garantie 2 ans |
| Type | Monocylindre 2 temps |
| Cylindrée cm ³ | 49.9 |
| Puissance | 3,2 Kw |
| Réservoir essence (litres) | 6.5 |

DIMENSIONS

| | |
|-------------------------------|------|
| Longueur hors tout (mm) | 1854 |
| Largeur au guidon (mm) | 664 |
| Hauteur sans rétroviseur (mm) | 1156 |
| Empattement (mm) | 1256 |
| Poids à sec (kg) | 87 |
| Hauteur de selle (mm) | 760 |

PARTIE CYCLE

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique |
| Suspension arrière | Amortisseur hydraulique |
| Frein avant | Frein AV à disque Shurricane Ø 170 mm |
| Frein arrière | Tambour 110 |
| Pneu avant | 110/70-2 |
| Pneu arrière | 110/70-2 |

EQUIPEMENT

| | |
|------------|--|
| RANGEMENT | Accroche sac sur tablier avant Coffre sous selle pour un casque intégral Plancher plat |
| SECURITÉ | 2 rétroviseurs Eclairage permanent |
| CONFORT | 2 accroche casques sur la charnière de selle Béquille centrale Poignée de maintien passager et repose-pieds escamotables |
| ESTHÉTIQUE | Décor spécifique Kisbee RS Déflecteur sur la tête de fourche Embouts de guidon alu Jambages de fourche et carter moteur noirs Jantes noires Peinture Titane satinée Selle biplace Tableau de bord mécanique rétro éclairé |

(1)(2) Voir conditions

(1) Les prix indiqués sur ce site correspondent aux prix ttc conseillés du véhicule (hors accessoires) dans le réseau participant Peugeot Scooters en France Métropolitaine.

(2) Les prix indiqués sur ce site correspondent aux prix ttc conseillés des accessoires non montés, dans le réseau participant Peugeot Scooters en France Métropolitaine.